

# MANGUERAS DE TERMOPLÁSTICO – DI DE MANGUERA DE 1 / 4”



POL macho de nariz suave, volante de plástico



Por macho de nariz dura, tuerca de 7/8”



Macho Tipo I (QCC)



Hembra Tipo I (QCC), perilla verde



Abocinado invertido macho de 1/4”



MNPT



Hembra izq de 9/16"- 18



Hembra giratoria de 3/8”



Macho giratoria de 1"-20



Hembra giratoria de 1"-20

| No. de parte DI de manguera de 1/4” | Largos aproximados “X”*                           | Conexión  | Conexión  |
|-------------------------------------|---|---|---|
| MER409-”X”                          | 15, 20, 24, 36, 60                                | POL macho de nariz dura, tuerca de 7/8”                                 | POL macho de nariz dura, tuerca de 7/8”                           |
| MER428-”X”                          | 60, 120   | Conexión hembra QCC Tipo I  | Macho QCC, conexión Tipo I con POL hembra                         |
| MER412-”X”**                        | 20  | Exceso de flujo de .9 GPM POL macho de nariz dura, tuerca de 7/8”       | Exceso de flujo de .9 GPM POL macho de nariz dura, tuerca de 7/8” |
| MER425-”X”**                        | 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 60                | Conexión hembra QCC Tipo I  | Abocinado invertido macho de 1/4”                                 |
| MER427-”X”                          | 20  | Conexión hembra QCC Tipo I  | Hembra abocinado de 3/8” conexión giratoria                       |
| MER403-”X”**                        | 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 60, 72, 120, 240  | POL macho de nariz dura, tuerca de 7/8”                                 | Abocinado invertido macho de 1/4”                                 |
| MER401-”X”**                        | 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 60                | Exceso de flujo de .9 GPM POL macho, tuerca de 7/8                      | Abocinado invertido macho de 1/4”                                 |
| MER423-”X”                          | 15, 20, 24, 30, 36                                | Exceso de flujo de .9 GPM POL macho de nariz suave, volante de plástico | Abocinado invertido macho de 1/4”                                 |
| MER404-”X”                          | 15, 18, 20, 24, 36                                | POL M de nariz suave, orificio del #60, volante de plástico             | Abocinado invertido macho de 1/4”                                 |
| MER404AR-”X”                        | 18, 24, 36  | POL M de nariz suave, orificio del #60, volante de plástico             | Abocinado invertido macho de 1/4”                                 |
| MER406AR-”X”                        | 12, 24, 36, 48, 60                                | POL M de nariz suave, volante redondo de latón                          | 1/4” MNPT   |
| MER405-”X”                          | 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 60                | Exceso de flujo de .9 GPM POL macho, tuerca de 7/8                      | 1/4” MNPT   |
| MER414-”X”                          | 10, 14, 120                                       | 1/4” MNPT   | 1/4” MNPT   |
| MER422-”X”                          | 6, 240  | Abocinado hembra giratorio de 1/4”                                      | 1/4” MNPT   |
| MER434-”X”                          | 36, 50  | Abocinado hembra giratorio de 3/8”                                      | 1/4” MNPT   |
| MER429-”X”                          | 60,120  | Conexión QCC hembra rojo, Tipo I  | Conexión QCC macho, Tipo I con POL hembra                         |
| MER426-”X”                          | 15, 20, 60  | Conexión QCC hembra, Tipo I   | 1/4” MNPT   |
| MER410-”X”**                        | 10, 12, 20, 24, 30, 36, 48, 60, 72, 120, 144, 180 | 3/8” MNPT   | Abocinado hembra giratorio de 3/8”                                |
| MER413-”X”**                        | 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120, 144, 180             | Abocinado hembra giratorio de 3/8”                                      | Abocinado hembra giratorio de 3/8”                                |
| MER408-”X”                          | 12, 36, 60, 72, 144, 288                          | Hembra izquierda giratoria de 9/16"-18                                  | Hembra izquierda giratoria de 9/16"-18                            |
| MER407-”X”                          | 24, 36, 48, 60, 72, 120, 144                      | POL macho de nariz suave, orificio del #60, manija de plástico          | Macho giratorio de 1"-20  |
| MER421-”X”                          | 24, 48, 60, 72, 144                               | Hembra giratorio de 1"-20   | Macho giratorio de 1"-20  |

\* Reemplace la “X” con el largo de manguera deseado, por ej. MER409-24

\*\* Certificada por UL para largos de hasta 60”