

ESVs de Check de Columpio de 2" y 3" para Plantas de Almacenamiento de las Series 6016 y 6024

Diseñadas para instalarse en líneas de transferencia de líquido en plantas de almacenamiento de Gas LP o amoniaco anhidro para un cierre rápido de flujo de líquido o vapor en caso de un desprendimiento accidental, ruptura de la línea o ruptura de una manguera.



A6016




A6024

Información Para Ordenar Productos

Número de Parte	Asiento	Conexiones de Entrada / Salida	Capacidad de flujo de líquido a una caída de 10 PSIG (GPM)	Accesorios		
				Remoto cercano neumático	Remoto abierto / cerrado neumático	Remoto abierto / cerrado rotativo
VA6016	Viton	2" F.NPT	711 (LP-Gas) 640 (NH ₃)	6016-60D	6016-60C	6016RA
A6016	Buna-N	2" F.NPT				
VA6024	Viton	3" F.NPT	1325 (LP-Gas) 1173 (NH ₃)			
A6024	Buna-N	3" F.NPT				

ESVs de Check de Columpio de 1¼" para Plantas de Almacenamiento de las Series 6010 y AA6010

Diseñadas para instalarse en líneas de transferencia de líquido en plantas de almacenamiento de Gas LP o amoniaco anhidro para un cierre rápido de flujo de líquido o vapor en caso de un desprendimiento accidental, ruptura de la línea o ruptura de una manguera.



6016RA



A6010



6016-60D



6016-60C

Información Para Ordenar Productos

Número de Parte	Asiento	Conexiones de Entrada / Salida	Accesorios			Capacidad de flujo de líquido a una caída de 10 PSIG (GPM)
			Remoto cercano neumático	Remoto abierto / cerrado neumático	Actuador giratorio	
VA6010	Viton	1¼" F. NPT	6016-60D	6016-60C	6016RA	259 (LP-Gas) 233 (NH ₃)
A6010	Buna-N	1¼" F. NPT				

Embridadas swing-check ESV para las plantas de almacenamiento FA6010, FA6016 y FA6024

Diseñado para su instalación en líneas de transferencia de líquidos en plantas a granel de gas LP o amoniaco anhidro para proporcionar un cierre rápido del flujo de líquido o vapor en el caso de una extracción accidental, ruptura de línea o ruptura de la manguera.



FA6016



FA6010



FA6024

Información Para Ordenar Productos

Número de Parte	Asiento	Conexiones de Entrada / Salida	Capacidad de flujo de líquido a una caída de 10 PSIG (GPM)	Accesorios		
				Remoto cercano neumático	Remoto abierto / cerrado neumático	Remoto abierto / cerrado rotativo
VFA6010	Viton	1¼" - 300# Brida Doble	259 (LP-Gas) 233 (NH ₃)	6016-60D	6016-60C	6016RA
FA6010	Buna-N					
VFA6016	Viton	2" - 300# Brida Doble	711 (LP-Gas) 640 (NH ₃)			
FA6016	Buna-N					
VFA6024	Viton	3" - 300# Brida Doble	1325 (LP-Gas) 1173 (NH ₃)			
FA6024	Buna-N					