

Válvulas internas roscadas para camiones Bobtail, transportes y tanques de almacenamiento estacionario serie A3213D

Diseñado principalmente para su uso con gas LP y amoníaco anhidro para extracción de líquidos; Transferencia de vapor o equalización de vapor de camiones de entrega de bobtail, transportes, tanques de almacenamiento estacionarios e instalaciones en línea. La válvula puede ser operada manualmente por cable o neumáticamente.



Información Para Ordenar Productos

| Número de Parte | Conexión de Entrada NPT M. | Conexión de Salida NPT F. | Flujo de Cierre (GPM) Semiaplador | | Flujo de Cierre (GPM) Cople Completo | | Flujo de cierre de vapor (SCFH) | | Accesorios | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Gas LP | NH3 | Gas LP | NH3 | Entrada de 25 PSIG | Entrada de 100 PSIG | Actuador Neumático | Actuador Rotatorio | Disparador Térmico |
| A3213D150 | 3" | 3" | 150 | 135 | 125 | 113 | 26,900 | 45,900 | A3213PA | A3213RA | A3213TL |
| A3213D200 | | | 200 | 180 | 160 | 144 | 32,300 | 55,100 | | | |
| A3213D300 | | | 300 | 270 | 250 | 225 | 50,500 | 86,500 | | | |
| A3213D400 | | | 400 | 360 | 325 | 293 | 71,400 | 121,300 | | | |
| A3213DT150* | | | 150 | 135 | 125 | 113 | 26,900 | 45,900 | | | |
| A3213DT200* | | | 200 | 180 | 160 | 144 | 32,300 | 55,100 | | | |
| A3213DT300* | | | 300 | 250 | 250 | 225 | 50,500 | 86,500 | | | |
| A3213DT400* | | | 400 | 325 | 325 | 293 | 71,400 | 121,300 | | | |

Diseño de T-cuerpo

G

Válvulas Internas Roscadas para Camiones de Reparto Bobtails, Transportes y Tanques de Almacenamiento Estacionarios de la Serie A3212

Diseñadas principalmente para uso en extracción de líquido con Gas LP y amoníaco anhidro; transferencia de vapor o equalización de vapor para camiones de reparto bobtails, transportes, tanques de almacenamiento estacionarios e instalaciones en línea. La válvula se puede operar manualmente mediante chicote o neumáticamente.



Información Para Ordenar Productos

| Número de Parte | Conexión de Entrada NPT M. | Conexión de Salida NPT F. | Flujo de Cierre (GPM) Semiaplador | | Flujo de Cierre (GPM) Cople Completo | | Accesorios | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Gas LP | NH3 | Gas LP | NH3 | Disparador Térmico | Actuador Neumático | Actuador Rotatorio |
| A3212R105 | 2" | 2" | 105 | 95 | 65 | 59 | A3213TL | A3213PA | A3212RA |
| A3212RT105 | | Cuerpo en T de 2" | | | | | | | |
| A3212R175 | | 2" | 175 | 158 | 100 | 90 | | | |
| A3212RT175 | | Cuerpo en T de 2" | | | | | | | |
| A3212R250 | | 2" | 250 | 225 | 130 | 117 | | | |
| A3212RT250 | | Cuerpo en T de 2" | | | | | | | |

