

ALMACENAMIENTO

La instalación de un almacenamiento incrementa el potencial de ventas en las horas punta por medio de la acumulación de gas comprimido.

El almacenamiento se compone de unidades modulares diseñadas para la instalación tanto dentro de los container SAFE como en el exterior.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Capacidad de los cilindros: 80 l; tipo: cuello único
- Presión de funcionamiento máx.: 275 bar
- Descarga manual del drenaje líquido (opcional: automático)
- N° sectores: 1, 2, 3 (+ volumen de despresurización en caso necesario)
- Válvula de desconexión (opcional)
- Tapón fusible (opcional)
- Disco de ruptura (opcional)
- Armario metálico dedicado (opcional)

CILINDROS (nº)	CAPACIDAD (l)	CAPACIDAD (m3@250bar)	DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)
2	160	42	700 x 333 x h:2050	295
7	560	150	2065 x 333 x h:2050	765
14	1120	300	2065 x 666 x h:2050	1530
21	1680	450	2065 x 1000 x h:2050	2295
28	2240	600	2065 x 1333 x h:2050	3060
35	2800	750	2065 x 1666 x h:2050	3825
42	3360	900	2065 x 2000 x h:2050	4590
49	3920	1050	2065 x 2333 x h:2050	5355

