

SURTIDORES

SAFE ofrece dos series de surtidores para GNC:

1. "ESP" con cabezal electrónico y caudalímetro de masa que mide la masa de gas distribuida al vehículo con independencia del dato de presión, temperatura y densidad.
2. "ESV" para flotas privadas o donde se requiere un punto de recarga sencillo y barato sin caudalímetro de masa.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Estructura: material compuesto o acero inoxidable para aplicaciones especiales
- Cabezal electrónico: estándar o apto para zonas peligrosas
- N° de boquillas: una o dos
- Líneas de llenado: 1, 2 o 3
- Mediciones de gas: kg (solo para la serie ESP) o m³
- Precisión de lectura de caudal de masa: $\pm 5\%$
- Presión de llenado máx.: 250 bar
- Alimentación eléctrica: 230 \div 110 V, 50 \div 60 Hz



Dispositivos de seguridad y control

- Autodiagnóstico
- Tope para caudal de gas mínimo y máximo
- Filtro de entrada
- Transductor de presión
- Válvulas de ruptura
- Válvulas manuales de desconexión
- Luces de funcionamiento (roja/verde)
- Indicador de presión

Equipamiento opcional

- Reductor de presión (opcional)
- Sistema de compensación de la temperatura (opcional)
- Preajuste (opcional)
- Botón de desconexión de emergencia (opcional)